

iki parçalı bir yapıya sahip olan 1CP3 kompakt döküm gövdeli pompalar özellikle fan tahriki, ormancılık makineleri, kompakt inşaat makinaları ve malzeme elleçleme makinaları için geliştirilmiştir.

- 10 dişli.
- Azaltılmış basınç pulsasyonu ve düşük gürültülü çalışma için geliştirilmiş dişli geometrisi
- SAE A, SAE B ve SAE C bağlantı flanşı
- Standart şaft tipleri
- Çoklu pompa konfigürasyonu
- Çift şaft keçesi. NBR/FKM opsiyonu

Model	Displacement (cm ³ /rev)	Max. Outlet Pressure (bar)	Max. Peak Pressure (bar)	Min. Speed (RPM)	Max. Speed (RPM)
1CP3-230	23	270	300	450	3000
1CP3-270	27	270	300	450	3000
1CP3-310	31	250	280	450	3000
1CP3-350	35	250	280	450	3000
1CP3-390	39	250	280	450	3000
1CP3-410	41	250	280	450	3000
1CP3-440	44	230	260	450	3000
1CP3-470	47	210	240	450	3000
1CP3-520	52	210	240	450	2500
1CP3-560	56	190	220	450	2500
1CP3-610	61	180	210	450	2500
1CP3-740	74	170	200	450	2500